

### ZÁKLADNÉ ÚDAJE

|                             |                                                        |                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| Šírka                       | 180                                                    | mm             |
| Dĺžka                       | 1220                                                   | mm             |
| Hrúbka                      | 5.00 (podložka integrovaná)                            | mm             |
| Nášľapná vrstva             | 0.30                                                   | mm             |
| Skosené hrany               | 4-stranná micro (s vtlačeným skosením po obvode dosky) |                |
| Typ spoja                   | click Váľinge 2G                                       |                |
| m <sup>2</sup> v balení     | 2.200                                                  | m <sup>2</sup> |
| Počet panelov v balení      | 10                                                     | kusov          |
| Podložka IXPE (integrovaná) | 1.0                                                    | mm             |

### TOVÁRENSKÁ ZÁRUKA

|                              |                                                                |         |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| Trieda použiteľnosti (záťaž) | EN 13329                                                       | 23 / 31 |
| CE                           | EN 14041                                                       |         |
| Bytové využitie              | 20                                                             | rokov   |
| Komerčné využitie            | 10                                                             | rokov   |
| Krajina pôvodu               | Vyrobené v Číne (vyrobené exkluzívne pre BAUSAD, spol. s r.o.) |         |

### PODROBNÉ INFORMÁCIE

|                             |                           |                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| m <sup>2</sup> v balení     | 2.200                     | m <sup>2</sup>                                                                |
| m <sup>2</sup> na palete    | 121.00                    | m <sup>2</sup>                                                                |
| m <sup>2</sup> v kontajneri | 2.420                     | m <sup>2</sup>                                                                |
| Hmotnosť balenia            | 18.50                     | kg                                                                            |
| Hmotnosť palety             | 1017.50                   | kg                                                                            |
| Šírka balenia               | 182.0                     | mm                                                                            |
| Dĺžka balenia               | 1222.0                    | mm                                                                            |
| Hrúbka balenia              | 52.0                      | mm                                                                            |
| Hustota jadra               | 2.000                     | kg / m <sup>3</sup> (rigidný kompozitný vinyl)                                |
| Proti-šmykové vlastnosti    | DIN 51130:2014: R10       |                                                                               |
| Tepelný odpor (EN 12524)    | 0.068                     | m <sup>2</sup> K/W                                                            |
| Tepelná vodivosť (EN 12524) | 0,090                     | m <sup>2</sup> K/W                                                            |
| Rozmerová stabilita         | EN 427: dĺžka max. 0.5 mm | EN 428: priemerná hrúbka +/- 0.2 mm<br>EN 434: max. 0.25% (on priemer < 0.1%) |
| Emisie Formaldehydu         | E1                        |                                                                               |
| Absorpcia zvuku             | EN ISO 10140-3: ΔLw 19 dB |                                                                               |

### INŠTALÁCIA

|                       |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spôsob                | plávajúci, bez lepidla                                                                                                                                               |
| Podlahové vykurovanie | Vhodné pre všetky štandardné vykurovacie systémy v cementových podlahách. Obmedzené použitie s vykurovacími filmami a alternatívami. Max. kontaktná teplota ≤ 27 °C. |