

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Druh dreva	Dub / Quercus robur	
Pôvod	EU	
Vrchná vrstva	Dub európsky	
Stredná vrstva	Hi-HDF	
Spodná vrstva	smreková dyha	
Vzor	1-lamela	
Typ spracovania	hobľovanie, tmelenie, kefovanie	
Povrchová úprava	ultra matný lak	
Triedenie	ABC	
Vhodné pre	interiér	
Produktová norma	ČSN EN 13489	

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šírka	198	mm
Dĺžka	2180	mm
Hrúbka	14.00	mm
Hrúbka vrchnej vrstvy	3.2	mm
Skosené hrany	2-stranné (1.2 mm mikro drážka na pozdĺžnych stranách)	
Typ spoja	Intaclick (Välinge 2G)	
Balenie	3.021	m ²
Počet dosiek v balení	7	pcs
Tvrdosť	4.5	kN
Minimálna stredná hustota	650	kg/m ³
Emisie Formaldehydu	≤ 0,124	mg/m ³
Výrobná vlhkosť	8% (+- 2%)	
Horľavosť	Dfl.S1	
Podlahové kúrenie	vhodné za určitých podmienok	
Tepelný odpor (EN 12524)	0.083	m ² K/W
Tepelná vodivosť (EN 12524)	-	W/mK
Biologická trvanlivosť	Trieda 1	
Obsah PCP	≤ 5	ppm
Rozmerové tolerancie - priečne	0,2% nominálnej šírky	(EN 13647)
Rozmerové tolerancie - pozdĺžne	0,1% nominálnej dĺžky	(EN 13647)

INŠTALÁCIA

Spôsob	Plávajúco alebo celoplošné lepenie
Podlahové vykurovanie	Vhodné pre všetky štandardné vykurovacie systémy v cementových podlahách. Obmedzené použitie s vykurovacími fóliami a alternatívami. Max. kontaktná teplota ≤ 27 °C.